

OMNIA

Frigogasatore sottobanco a osmosi inversa per acqua **naturale, frizzante e refrigerata**



*Immagini e caratteristiche tecniche sono indicative.

WiiN si riserva il diritto di apporre modifiche qualora lo ritenesse necessario per il miglioramento degli impianti.

Caratteristiche

L'esperienza di una bevanda rinfrescante e frizzante, direttamente dalla tua cucina. Grazie a un connubio perfetto tra fisica ed elettronica, puoi gustare l'acqua refrigerata e/o gassata. La struttura è dotata di una pratica vaschetta per il recupero delle condense e sistema antiaggimento protetto.

Prodotto Made in Italy



Dati tecnici

OSMOSI INVERSA

Produzione nominale: 100 Lt/h (+/- 10%)
Motore: 180W
Pompa rotativa a palette 300 Lt/h
Filtro PPF in-line per sedimenti 2,5" x 12"
Filtro in-line CTO carbone alimentare 12" x 2,5"
Membrane osmotiche: 2 x TW30 2012
Pressione di esercizio: 8-9bar
Assorbimento massimo: 550W
Salinità rigettata: 95/98% (+/- 10%)

FRIGO GASATORE

Portata acqua refrigerata: Lt/m 1,5 (+/- 10%)
Compressore: 1/8 Hp raffreddato a liquido
Sistema di filtraggio FILLTHROW
Gas: R134A
Dimensioni (cm): L 25 – P 43 – H 38,5
Peso: 30Kg

Tipologia erogazione acqua



DIMENSIONI

