

OMNIA

Frigogasatore sottobanco a osmosi inversa per acqua **naturale, frizzante e refrigerata**



*Immagini e caratteristiche tecniche sono indicative.

WiiN si riserva il diritto di apporre modifiche qualora lo ritenesse necessario per il miglioramento degli impianti.

Caratteristiche

L'esperienza di una bevanda rinfrescante e frizzante, direttamente dalla tua cucina. Grazie a un connubio perfetto tra fisica ed elettronica, puoi gustare l'acqua refrigerata e/o gassata. La struttura è dotata di una pratica vaschetta per il recupero delle condense e sistema anti-allagamento protetto.

Prodotto Made in Italy



Dati tecnici

Produzione nominale: 100 Lt/h (+/- 10%)	Portata acqua refrigerata: Lt/m 1,5 (+/- 10%)
Pompa rotativa a palette 300 Lt/h	Compressore: 1/10 Hp
Salinità rigettata: 95/98% (+/- 10%)	Vaschetta raccolta condensa
Filtro PPF per sedimenti in-line 2,5" x 12"	Gas: R290
Filtro CTO FillThrow® a cartucce carbone alimentare	Sensore anti-allagamento
Membrane osmotiche: 2 x TW30 2012 - 300 GPD	Display LCD per segnalazione: esaurimento filtri, anti-allagamento e mancanza d'acqua
Alimentazione 220V 50/60Hz - Assorbimento max.550W	Dimensioni (cm): L 26 - P 42,5 - H 38,5
Potenza motore: 180W	Installabile sotto lavello

Tipologia erogazione acqua



DIMENSIONI

