

VISUAL

Frigogasatore soprabanco a osmosi inversa per acqua **naturale, frizzante e refrigerata**



*Immagini e caratteristiche tecniche sono indicative.

WiiN si riserva il diritto di apporre modifiche qualora lo ritenesse necessario per il miglioramento degli impianti.

Caratteristiche

Aggiungi un tocco di modernità alla tua cucina con il frigogasatore da banco, un'opzione elegante e funzionale. Grazie al sistema di osmosi inversa e al controllo delle temperature, potrai goderti acqua rinfrescante e frizzante. Il design soprabanco conferisce praticità e stile, senza dover sacrificare spazio o estetica.

Prodotto Made in Italy



Dati tecnici

Produzione nominale: 100 Lt/h

Pompa rotativa a palette 300 Lt/h

Salinità rigettata: 96/98% (+/- 10%)

Filtro PPF per sedimenti in-line 2,5" x 12"

Filtro CTO FillThrow® a cartucce carbone alimentare

Membrane osmotiche: 2 x TW30 2012 - 300 GPD

Alimentazione 220V 50/60Hz - Assorbimento max. 550W

Peso: 30kg

Potenza motore: 220W

Portata acqua refrigerata: Lt/m 1,5 (+/- 10%)

Compressore: 1/10 Hp

Vaschetta raccolta condensa

Gas: R290

Display OLED multifunzione, segnalazione esaurimento filtri, anti-allagamento e mancanza d'acqua

Funzione erogazione con dosaggio programmabile

Tasti retroilluminati con funzione diagnosi

Dimensioni (cm): L 26 - H 39 - P 49 (+ vaschetta 54)

Installabile soprabanco

Tipologia erogazione acqua



DIMENSIONI

